

# Hartwachs-Öl "to go"

INDOOR

MÖBEL



## Produktbeschreibung

Das schnell aushärtende PROFF Woodcare Hartwachs-Öl "to go" erzeugt eine strapazierfähige, feuchtigkeits- und schmutzabweisende Oberfläche auf allen endgeölten Holzböden und anderen Holzflächen im Innenbereich. Das Auftragen ist schnell und einfach mit dem Flächenmopp, das ein- und abpolieren mit der Tellermaschine ist nicht nötig.

**Es ist nicht geeignet für eine Grundbehandlung und wird ausschliesslich für eine Erstpflege von zweimal wohnfertig geöltem Parkett eingesetzt.**

Auf Basis von pflanzlichen Ölen und natürlichen Microwachsen bildet das Hartwachs-Öl "to go" eine offenporige Oberfläche, die nicht aufreisst oder abblättert.

## Farbauswahl

Natur

## Werkzeug

Flächenmopp "to go"

## Gebindeeinheit

1.0 Liter

## Technische Daten

### Ergiebigkeit

Erstpflege: 1.0 Liter: 70-90 m<sup>2</sup>

### Trocknung

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit vollständig ausgehärtet nach 24 Stunden, schonend begehbar nach 12 Stunden

### Inhaltsstoffe

Isoparaffinischer Kohlenwasserstoff, Pflanzliche Ölkomponekten, Tenside, Sikkative, Lösevermittler

### VOC

Enthält: <470 g/l Grenzwert: 700 g/l

### Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig 2-3 Jahre

### Sicherheitshinweise

Ölgetränkte Tücher und Pads, Schleifstaub o. Ä. können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken oder in einem dicht schliessenden Behälter vor der Entsorgung aufbewahren.

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Berührung mit der Haut vermeiden.

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.



# Hartwachs-Öl "to go"



## So geht's

### Vorbereitung

- Das zu behandelnde Holz muss trocken, frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Silikon, Trennmittel und Wachsresten sein.
- Zur Reinigung kann nach Bedarf die Oberfläche mit PROFF Intensiv-Reiniger gemischt mit Wasser im Verhältnis 1:60 vorsichtig gereinigt werden.
- Für die Weiterverarbeitung muss die Oberfläche vollständig trocken sein.
- Die Holzfeuchte (Wasseranteil des Holzes) darf maximal 12% betragen.
- Ölen nur bei einer Temperatur mind. 15° C.

### Verarbeitung

- Das Hartwachs-Öl "to go" ist gebrauchsfertig und wird nicht verdünnt.
- Das Hartwachs-Öl "to go" gut durchmischen, sowie vor und während der Verarbeitung sicherstellen, dass Wachs und Öl gleichmässig vermisch sind.
- Den PROFF Flächenmopp "to go" gut benetzen und das Hartwachs-Öl "to go" dünn auftragen (mit Quetschflasche) und in Holzrichtung ausstreichen.
- Die ölbehandelte Fläche 24 Stunden lang vollständig aushärten lassen. Während dieser Zeit das Holz vor Wasser schützen.
- Schonend begehbar nach ca. 12 Stunden
- Ca. 1 Woche den Boden nicht nass reinigen und 7 Tage keine Teppiche auslegen.

### Nachbehandlung Pflege

- Zur Unterhaltsreinigung und Pflege eignet sich der PROFF Öl-Refresher oder die PROFF Holzboden-Seife, gemischt mit warmem Wasser im Verhältnis 1:40.

**WICHTIG:** Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen! Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.