


LACK UND VINYL-PFLEGE



INDOOR

LACK

VINYL

PRODUKTBESCHREIBUNG

PROFF Woodcare Lack und Vinyl-Pflege ist ein sanftes Pflegemittel zur Reinigung und Pflege von ultramatt lackierten Holzböden und Vinylböden im Innenbereich. Er schützt die Kanten vor eindringender Feuchtigkeit (Kantenschutz).

Die Lack und Vinyl-Pflege ist nicht filmbildend und kann somit in regelmässigen Abständen auf die Oberfläche aufgetragen werden. Geeignet für die Anwendung als Erstpflege.

FARBAUSWAHL

Neutral

WERKZEUGE

PULU-Spraymopp mit Lackmopp oder Multimopp

GEBINDEEINHEIT

200 ml, 1.0 Liter, 2.5 Liter

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch

Erstpflege: 1.0 Liter 150–200 m²
Nachpflege: 1.0 Liter 300–400 m²

Trocknung

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit vollständig trocken nach 30 Minuten

Inhaltsstoffe

Wasser, pflanzliche Ölkomponenten, Additive, Lösemittel, Verdicker

VOC

Enthält: 80 g/l Grenzwert: 130 g/l

Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig 2–3 Jahre

Sicherheitshinweise

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Berührung mit der Haut vermeiden.

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.



SO GEHT'S

Vorbereitung

- Das zu behandelnde Holz muss trocken, frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Silikon, Trennmittel und Wachsresten sein.
- Die zu behandelnde Fläche kann nach Bedarf mit Intensiv-Reiniger gemischt mit Wasser im Verhältnis 1:60 vorbehandelt werden.
- Für die Weiterverarbeitung muss die Oberfläche vollständig trocken sein.
- Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder mit den Reinigungstüchern um Staub von der Oberfläche zu entfernen.
- Gegenstände aus Metall zur Seite stellen, so dass diese nicht feucht werden. (Gefahr von Oxidationsflecken).
- Nur Verarbeiten bei einer Temperatur von mind. 15° C.

Verarbeitung

- Die Lack und Vinyl-Pflege ist nicht gebrauchsfertig und muss verdünnt werden.
- Das Gebinde sorgfältig durchmischen.
- **Bei einer Erstpflege:**
Die Lack und Vinyl-Pflege im Verhältnis 1:40 (1 dl auf 4 l Wasser) mit warmem Wasser mischen.
- **Bei einer Unterhaltspflege:**
Die Lack und Vinyl-Pflege im Verhältnis 1:80 (0.5 dl auf 4 l Wasser) mit warmem Wasser mischen.
- Pflegen/Reinigen Sie den Boden mit dem warmen Wassergemisch, verwenden Sie dafür den Lackmopp. Tragen Sie die Pflege dünn und gleichmässig in Holzrichtung auf.
- Reinigen Sie den Mopp für ein optimales Resultat nach jedem Wischvorgang mit klarem Warmwasser. Der aufgenommene Schmutz wird so nicht wieder auf dem Boden verteilt.
- Den Boden **nicht** mit klarem Wasser nachwischen.
- Den Boden vor dem Begehen vollständig trocknen lassen.

Nachbehandlung Pflege

- **Bei einer Erstpflege:**
Die Lack und Vinyl-Pflege im Verhältnis 1:40 (1 dl auf 4 l Wasser) mit warmem Wasser mischen.
- **Bei einer Unterhaltspflege:**
Die Lack und Vinyl-Pflege im Verhältnis 1:80 (0.5 dl auf 4 l Wasser) mit warmem Wasser mischen.

WICHTIG: Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen!
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.