

# Lack-Pflege matt

INDOOR

LACK MATT



## Produktbeschreibung

PROFF Woodcare Lack-Pflege matt ist ein sanftes Pflegemittel zur Reinigung und Pflege von matt versiegelten Holzböden (Parkett) im Innenbereich. Es schützt die Kanten vor eindringender Feuchtigkeit (Kantenschutz). Die Lack-Pflege matt ist nicht filmbildend und kann somit in regelmässigen Abständen auf die Oberfläche aufgetragen werden. Geeignet für die Anwendung als Erstpflege. Anwenden können Sie die Lack-Pflege matt im privaten, öffentlichen oder im Objekt-Bereich.

## Farbauswahl

Neutral

## Werkzeug

Multimopp mit Baumwoll- oder Mikrofaserfransen, zwei Eimer oder Pulu-Spraymopp mit Lackmopp

## Gebindeeinheit

200 ml, 1.0 Liter

## Technische Daten

### Mischverhältnis

Erstpflege: 1:40  
Unterhaltungspflege: 1:80

### Trocknung

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit vollständig trocken nach 60 Minuten

### Inhaltsstoffe

Wasser, Additive, Lösemittel, Verdicker

### VOC

Enthält: 70 g/l Grenzwert: 130 g/l

### Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig 2-3 Jahre

### Sicherheitshinweise

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Berührung mit der Haut und mit den Augen vermeiden. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.



## So geht's

### Vorbereitung

- Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken, frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Silikon, Trennmittel und Wachsresten sein.
- Die zu behandelnde Fläche kann nach Bedarf mit Intensiv-Reiniger gemischt mit Wasser im Verhältnis 1:60 vorbehandelt werden.
- Für die Weiterverarbeitung muss die Oberfläche vollständig trocken sein.
- Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder mit den Reinigungstüchern um Staub von der Oberfläche zu entfernen.
- Gegenstände aus Metall zur Seite stellen, so dass diese nicht feucht werden. (Gefahr von Oxidationsflecken).
- Nur Verarbeiten bei einer Temperatur von mind. 15° C.

### Verarbeitung

- Die Lack-Pflege matt ist nicht gebrauchsfertig und muss verdünnt werden.
- Das Gebinde sorgfältig durchmischen.
- **Bei einer Erstpflege:**  
Die Lack-Pflege matt im Verhältnis 1:40 (1 dl auf 4 l Wasser) mit warmem Wasser mischen.
- **Bei einer Unterhaltspflege:**  
Die Lack-Pflege matt im Verhältnis 1:80 (0.5 dl auf 4 l Wasser) mit warmem Wasser mischen.
- Pflegen/Reinigen Sie den Boden mit dem warmen Wassergemisch, verwenden Sie dafür den Lackmopp. Tragen Sie die Pflege nebelfeucht, dünn und gleichmässig in Holzrichtung auf.
- Reinigen Sie den Mopp für ein optimales Resultat nach jedem Wischvorgang mit klarem Warmwasser. Der aufgenommene Schmutz wird so nicht wieder auf dem Boden verteilt.
- Den Boden **nicht** mit klarem Wasser nachwischen.
- Den Boden vor dem Begehen vollständig trocknen lassen.

**WICHTIG:** Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen!  
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.