

NETTOYANT INTENSIF POUR BOIS



INTÉRIEUR

MEUBLES

HUILE

LAQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le nettoyant intensif pour bois PROFF Woodcare permet de nettoyer en profondeur les sols et bois non traités ainsi que les sols huilés, savonnés ou cirés. Il élimine la graisse, la saleté et les résidus de savon. Avant de traiter du chêne pour la première fois, il est conseillé de nettoyer le sol avec le nettoyant intensif pour bois (dilué à l'eau). Cela permet de neutraliser l'acide tannique du bois. Les pores du bois se dilatent et l'huile peut pénétrer plus en profondeur dans la structure du bois.

COLORIS

Neutre

ACCESSOIRES

Serpillère avec fibres de coton ou en microfibres, deux seaux

CONTENANT

1.0 litre, 2.5 litres, 25.0 litres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rendement

1.0 litre: 50-60 m²

Temps de séchage

À 20°C et 50% d'humidité relative de l'air, sèche au bout de 12 heures

Composants

Eau, tensioactif anionique et non ionique, émulsifiant complexe

COV

Teneur: 0 g/l

Stockage

2-3 ans à l'abri du gel, dans un endroit frais et sec dans le bidon d'origine intact

Consignes de sécurité

Tenir sous clé et hors de portée des enfants.

Éviter tout contact avec la peau.

Irrite les yeux.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

Éliminer les bidons vides et les résidus de produit conformément à la réglementation.



GHS05



NETTOYANT INTENSIF POUR BOIS



MARCHE À SUIVRE

Préparation

- Bien mélanger le bidon avant et pendant l'application.
- Le nettoyant intensif pour bois n'est pas prêt à l'emploi. Il doit être dilué.
- Diluer 200 ml de nettoyant intensif pour bois dans 4 l d'eau chaude.
- N'utiliser qu'à une température min de 15°C.

Traitement

- Humidifier les zones à nettoyer.
- Frotter à la main avec une brosse ou un pad ou à la machine si la surface est très encrassée.
- Laisser agir brièvement pour mieux dissoudre la saleté.
- Répéter l'opération si l'encrassement est important.
- Éliminer l'eau sale avec un aspirateur à eau.
- Neutraliser les surfaces nettoyées à l'eau claire (rincer).
- **Astuce:** toujours travailler avec 2 seaux: l'un contenant l'eau de nettoyage et l'autre de l'eau claire.
- Laisser entièrement sécher le sol avant de marcher dessus.

Traitement ultérieur Entretien

- Après avoir été nettoyées au nettoyant intensif pour bois PROFF, les surfaces huilées doivent être protégées par un traitement à l'huile PROFF.
- Pour les surfaces savonnées, traiter avec le savon pour parquets en bois PROFF.

IMPORTANT: avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!
Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique.